

Argon / Methan - Mischgase



SAUERSTOFFWERK
FRIEDRICHSHAFEN GMBH

Reinheit und Zusammensetzung

Produkt- bezeichnung	Argon		Methan	
	Vol. %	Reinheit	Vol. %	Reinheit
Argon / Methan	95	4.8	5	2.5
Argon / Methan	90	4.8	10	2.5
Argon / Methan für ECD	95	4.8	5	3.5
Argon / Methan für ECD	90	4.8	10	3.5

Auf Wunsch können auch andere Zusammensetzungen hergestellt werden.

Lieferarten

in Einzelflaschen

Type	Volumen Liter	Fülldruck ¹⁾ bar	Inhalt ²⁾ m ³
10	10	180	2
20	20	180	4
50	50	180	10

Weitere Flaschengrößen auf Anfrage.

in Flaschenbündel

Type	Volumen Liter	Fülldruck ¹⁾ bar	Inhalt ²⁾ m ³
120	600	180	120

In Tankwagen und transportablen Kleinkaltvergasern Argon-flüssig.

Tank-, Verdampfer- und Mischanlagen werden von SWF zur Verfügung gestellt.

Mischung der Komponenten vor Ort.

**Kennzeichnung
der Behälter**

Flaschenfarbe: Flaschenschulter: Feuerrot RAL 3000
Flaschenkörper: Smaragdgrün RAL 6001

Ventilanschluss: W 21,80 x 1/14“ links nach DIN 477 Nr. 1

Aufschrift: Gasebezeichnung nach Inhalt

Eigenschaften

Argon / Methan ist farb- und geruchlos.
Argon / Methan ist ein brennbares und ungiftiges Gasgemisch mit dem Edelgas Argon als Hauptbestandteil.

**Sicherheits-
bestimmungen**

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.
Mit Argon / Methan angereicherte Räume müssen vor dem Begehen belüftet werden. Argon / Methan wirkt schon bei geringer Anreicherung der Atemluft erstickend.

-
- 1) bezogen auf 15°C
2) bezogen auf 1 bar und 15°C